

○ **弊社商品のアスベスト含有素材等の使用状況について(アスファルトパネル)**

1. 弊社におけるアスベスト含有素材等の使用状況について

弊社は過去において、下記の通りアスベストを含有したアスファルトパネル(商品名:ガルフシール)を施工していた時期がございました。

しかし、弊社製品に使用されているアスベストは非飛散性アスベスト含有製品に該当するため、通常の使用状態であれば、空気中への飛散ならびに水中への溶出は無く、健康 への影響は無いものとされております。

使用状況については以下の通りです。

使用場所	アスベストの種類	含有率	混入期間
農業調整地・農業溜池 上水道貯水池、幹線水路等	クリソタイル (温石綿、白石綿)	1.0%以上	昭和39年～平成11年

2. アスベスト問題に関する 弊社の対応について

従来からアスベスト問題に関しましては、法令並びに関係省庁等の指導を遵守し対処しております。

3. アスベストの現在の使用状況

現在、アスファルトパネル(商品名:ガルフシール)を含め、弊社が施工に使用するすべての材料において、アスベストは一切使用しておりませんのでご安心ください。

4. アスベストに関する健康被害の発生状況

現時点において、施工箇所の使用者、弊社従業員、退職者等からアスベストによる疾病の報告は受けておりません。

5. ご使用中または解体・撤去時等における注意事項

弊社アスベスト(石綿)使用製品は、アスベスト繊維がアスファルトなどの結合材で固定された飛散しにくいアスベスト(石綿)となっています。したがって通常のご使用ではアスベスト(石綿)は飛散いたしません。ただし取り扱い方法によっては、破損部分などからアスベスト(石綿)が露出、飛散する可能性がありますので、解体・撤去などで破砕・切断を行う際には、法規制や「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」などの関係諸官庁の指導に基づき、囲い込み等飛散防止のための適切な処理 が必要となりますので、ご注意ください。なお、弊社のアスベスト含有製品は、いずれもレベル3の作業に該当しております。

【非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針】

<http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbesto.pdf>

6. お問い合わせ先

本件の内容に関してのお問い合わせ先は以下までお願いいたします。

世紀東急工業株式会社 技術本部 技術部

電話:03-3434-2208

2006.7.20

以上

○ **弊社商品のアスベスト含有素材等の使用状況について(弾性舗装材)**

1. 弊社におけるアスベスト含有素材等の使用状況について

弊社は過去において、下記の通りアスベストを含有した弾性舗装材(商品名:アーバンコート・旧ソフトタイプ)を施工していた時期がございました。

しかし、弊社製品に使用されているアスベストは非飛散性アスベスト含有製品に該当するため、通常の使用状態であれば、空気中への飛散ならびに水中への溶出は無く、健康への影響は無いものとされております。使用状況については以下の通りです。

使用場所	アスベストの種類	含有率	混入期間
テニスコート・多目的グラウンド等	テーリング(無機繊維)	0.1%以上	昭和48年～平成5年末

注)アーバンコート・旧ソフトタイプのクッション層材、中間層のみに使用されておりました。

2. アスベスト問題に関する 弊社の対応について

従来からアスベスト問題に関しましては、法令並びに関係省庁等の指導を遵守し対処しております。

3. アスベストの現在の使用状況

現在、弾性舗装材(商品名:アーバンコート・ソフトタイプ)を含め、弊社が施工に採用するすべての材料において、アスベスト(テーリング)は一切使用しておりませんのでご安心ください。

4. アスベストに関する健康被害の発生状況

現時点において、施工箇所の使用者、弊社従業員、退職者等からアスベスト(テーリング)による疾病の報告は受けておりません。

5. ご使用中または剥ぎ取り・撤去時等における注意事項

弊社テーリング(無機繊維)使用製品は、無機繊維がゴム粉、EVA樹脂などの混合材で固定、被覆され飛散しにくいアスベスト(テーリング)となっております。また、含有素材(クッション層、中間層)をトップコート(EVA樹脂系顔料)にて表面全体を被覆しているために、通常の使用ではアスベスト(テーリング)は飛散することはございません。但し、改修工事を行う場合に表層材の剥ぎ取り、撤去などで切断を行う際には、法規制や「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」などの関係諸官庁の指導に基づき、囲い込み等飛散防止のための適切な処理が必要となりますので、ご注意ください。なお、弊社のアスベスト(テーリング)含有製品(アーバンコート・旧ソフトタイプ)は、いずれもレベル3の作業に該当しております。

【非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針】

<http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbesto.pdf>

6. お問い合わせ先

本件の内容に関してのお問い合わせ先は以下までお願いいたします。

世紀東急工業株式会社 技術本部 技術部・環境・景観部

電話:03-3434-2208

2006.9.1

以上